

UNIQ[®] LIGHT 923

受阻胺光稳定剂

UNIQ[®] LIGHT 923 是一款新型涂料体系用液体的受阻胺类光稳定剂产品，基于乙醚胺基团的结构可以降低与涂料中如酸催化剂等的含酸原材料反应的可能性。UNIQ[®] LIGHT 923 可以显著的改善涂料涂膜的失光和粉化，延长涂膜的保护寿命。

将 UNIQ[®] LIGHT 923 与紫外光吸收剂如 UNIQ[®] LIGHT 930 或者 UNIQ[®] LIGHT 984 一起使用可以获得更好的耐候性表现，减少漆膜失光，粉化，起泡，脱落和变色的可能性。

在含酸体系使用时，建议评估 UNIQ[®] LIGHT 923 与体系中的酸性原料如酸催化剂的反应性。

特征

- 液体
- 适用于溶剂型、水性涂料体系
- 适用于清漆和色漆
- 减少涂料缺陷，如失光

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

粘度	3000 mPas
密度 20°C	0.97 g/cm ³
外观	浅黄色液体

推荐用量

汽车原厂涂料/修补涂料	1.0 – 3.0 %
工业涂料	0.5 – 2.0 %

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] LIGHT 923 应储存于阴凉干燥的场所。
完好包装的产品，质保期为从生产日期起 2 年。