

UNIQ[®] LIGHT 992

受阻胺光稳定剂

UNIQ[®] LIGHT 992 是通用型涂料用液体的受阻胺类光稳定剂产品。基于其具有非常高的活性物纯度，使其可以保持液态，即使在常温下也不易有固态析出。UNIQ[®] LIGHT 992 可以显著的改善涂料涂膜的失光和粉化，延长涂膜的保护寿命。

将 UNIQ[®] LIGHT 992 与紫外光吸收剂如 UNIQ[®] LIGHT 930 或者 UNIQ[®] LIGHT 984 一起使用可以获得更好的耐候性表现，减少漆膜失光，粉化，起泡，脱落和变色的可能性。

在含酸体系使用时，建议评估 UNIQ[®] LIGHT 992 与体系中的酸性原料如酸催化剂的反应性。

特征

- 液体
- 适用于溶剂型、水性和紫外光固化涂料体系
- 适用于清漆和色漆
- 减少涂料缺陷，如失光

应用

建筑涂料	□
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

粘度
外观

400 mPas
浅黄色液体

推荐用量

汽车原厂涂料/修补涂料	1.0 – 3.0 %
工业涂料	0.5 – 2.0 %
紫外光固化涂料	0.5 – 3.0 %

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] LIGHT 992 应储存于阴凉干燥的场所。
完好包装的产品，质保期为从生产日期起 3 年。