


UNIQ[®] SPERSE LP4438

初版 TDS – 聚合物分散剂



UNIQ[®] SPERSE LP4438 是适用于溶剂型体系的新型润湿分散剂，适用于汽车涂料、工业涂料、防腐涂料和颜料色浆。该产品对无机颜料和有机颜料均有出色的润湿分散性能，尤其适合研磨高色素炭黑，表现出优异的黑度和降粘性。

特征

- 溶剂型体系
- 对各类无机和有机颜料均有出色的分散和稳定性，尤其适合分散炭黑
- 非常适合研磨无树脂色浆
- 强烈的降粘效果，增加颜料的载入量
- 优异的黑度
- 提高展色性和鲜映性

应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
颜料色浆	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	50 %
溶剂	PMA
密度 20°C	1.02 g/cm ³
酸值	15 mg KOH/g
胺值	30 mg KOH/g
色度	Max.7
外观	棕色透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量（SOP）对颜料量的比例：

- 无机颜料 2 – 5 %
- 钛白粉 2 – 5 %
- 有机颜料 15 – 40 %
- 炭黑 20 – 80 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE LP4438 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。